

MANUALE MONTAGGIO SERRE DA MT. 5,4

- Squadrare il terreno a mt. 5,40 di larghezza, per la lunghezza della serra.
- Allineare i piedi sulla lunghezza a mt. 2 l'uno dall'altro.
- Avvitare i piedi alla stessa altezza lasciando il gancio verso l'esterno.
- Infilare gli archi nei piedi.
- Completare il posizionamento archi.
- Montare le controventature da cm 220 sui 4 angoli della serra mettendo l'arco di testa a piombo.
- Infilare i tubi di collegamento sull'apposito traliccio e far scorrere il tutto verso il colmo della serra.
- Serrare il tubo di collegamento al centro dell'arco assicurandosi di intervallare gli stessi di mt. 2.
- Infilare il cavetto nell'apposito tenditore preassemblato e tirare moderatamente.
- Far rimanere il cavetto all'esterno delle arcate.
- Segnare con un pennarello il posizionamento del cavetto alla stessa altezza su tutte le arcate.
- Mettere una vite autoforante sulle fascette di testa per garantirne la stabilità (opzionale).
- Conficcare nel terreno i tubi “fondo serra” e “porta” fissandoli alle fascette premontate.
- Realizzare uno scavo perimetrale per interrare i teli.
- Accavallare il telo zoccolatura al cavetto precedentemente fissato.
- Far sporgere il telo sulle testate di circa 20 cm.
- Bloccare il telo testata e zoccolatura con l'apposito profilo.
- Ripetere l'operazione sull'altro lato mettendo in tensione il telo testata.
- Sollevare il telo testata e bloccarlo provvisoriamente al colmo.
- Completare il fissaggio dei 4 angoli fino a cm. 150 – 160 da terra.
- Fissare la zoccolatura al segno precedentemente realizzato (altezza cavetto).
- Serrare la grappa ruotandola con una tenaglia.
- Realizzare un taglio sulla zoccolatura all'altezza del gancio.
- Aprire il telo di copertura lasciando le scritte sulla parte sotto.
- Unire i tubi per l'apertura laterale con l'apposita maniglia.
- Coprire la serra ancorando il telo sulle testate con l'apposito profilo e sui tubi apertura con le grappe a incastro (misura piccola).
- Legare i cavetti ai ganci del piede.
- Ripetere l'operazione di legatura su tutte le arcate.
- Interrare i teli sui fianchi della serra.
- Realizzare l'apertura in corrispondenza della porta lasciando il telo 15 – 20 cm più lungo.
- Bloccare il telo sul telaio tramite le apposite grappe ad incastro (misura grande).

MANUALE MONTAGGIO SERRE DA MT. 5,4

- ➔ Procedere alla tamponatura della porta.
- ➔ Fissare il telo porta alla stessa tramite le grappe ad incastro (misura media).
- ➔ Avvitare le cerniere per il fissaggio della porta.
- ➔ Infilare la porta nelle cerniere.
- ➔ Ripetere l'operazione con la cerniera alta lasciando la porta montata per individuare l'altezza.
- ➔ Serrare la cerniera.
- ➔ Maniglia apertura serra.
- ➔ Finire di interrare le testate.
- ➔ Rifilare gli eccessi di telo lasciandone 10 – 15 cm.
- ➔ Dettaglio interno serra.
- ➔ Dettaglio serra finita.
- ➔ In condizioni di forte maltempo legare l'apertura (inizio e fine) al gancio piede serra.